



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TC118
Typengenehmigung erteilt	20090630
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TPV
04 Typ	BAT
05 Typ; Variante/Version	BAB(L849); F, G, H
06 Vorziffer	ZY2BA.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	8737
10 Hersteller	TPV PRIKOLICE d.o.o., SLO-2250 PTUJ / SLOWENIEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau, ww. auf der Zuggabel
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Aufbau, ww. auf der Zuggabel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	7165
23 Länge bis	9665
24 Breite von	2260
24 Breite bis	2490
25 Höhe von	475
25 Höhe bis	2050
26 Überhang vorne von	4760
26 Überhang vorne bis	5590
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2030
31 Spur Achse 1 bis	2302
32 Spur Achse 2 von	2030
32 Spur Achse 2 bis	2302
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	321
38 Leergewicht bis	785
39 Garantiegewicht von	2700
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/80R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195R14C; 5 - 6x14
Bemerkungen Z1	21) weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 216 - 360 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z3	41) auf Achsplakette ww. 2700 kg, 3000 kg, 3500 kg
Bemerkungen Z7	Zuordnung



Bemerkungen Z8	05) F	/ G	/ H
Bemerkungen Z9	21) min. LI 81 / C 84 / 90 / C 93 / 101 / C 104		
Bemerkungen Z10	23) 7165-8295	/ 7165-8295	/ 8555-9665
Bemerkungen Z11	24) 2260	/ 2260	/ 2490
Bemerkungen Z12	26) 4760	/ 4760	/ 5590
Bemerkungen Z13	31) 2030-2072	/ 2030-2072	/ 2260-2302
Bemerkungen Z14	39) 2700	/ 3000	/ 3500
Bemerkungen Z15	41/42) 1350	/ 1500	/ 1750