



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9TC122 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120924 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20131119 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/10/21/23/24/25/26/38/40 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | TPV |
| 04 Typ | BUC |
| 05 Typ; Variante/Version | BUC; AA/-, AB/- |
| 06 Vorziffer | ZY2BUC..... |
| 07 Karosserieform Code | 298 |
| 07 Karosserieform | Wassersportgerätetransport |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-371/2010*0224 |
| 10 EFKO-Code | 8737 |
| 10 Hersteller | TPV PRIKOLICE d.o.o., SLO-2250 PTUJ / SLOWENIEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne seitlich an Zuggabel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne seitlich an Zuggabel |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; ww. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 120 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungsseil oder -Kette erforderlich |
| 19 Feststellbremse Z1 | keine |
| 23 Länge von | 3449 |
| 23 Länge bis | 5878 |
| 24 Breite von | 1480 |
| 24 Breite bis | 1868 |
| 25 Höhe von | 400 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 2692 |
| 26 Überhang vorne bis | 3891 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1320 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1618 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 71 |
| 38 Leergewicht bis | 237 |
| 39 Garantiegewicht von | 550 |
| 39 Garantiegewicht bis | 750 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 50 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 75 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 550 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 5.00-10C; 3.0 - 3.5x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 195/50B10, 195/55R10C; 6.00x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 155/70R12C; 4 1/2x12 / 225/55B12; 7.00x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 145/80R13; 3.5 - 5x13 / 155R13; 4 - 5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 155R13C, 175R13, 185/70R13; 4 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 155/70R13; 4 - 5 1/2x13 |
| Bemerkungen Z1 | 21) 195/50R13C; 5 1/2 - 6x13 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z2 | 155/80R14, 165R14, 165/80R14; 5 - 5 1/2x14 / 185R14C, 195R14C; 5 - 6x14 |
| Bemerkungen Z3 | 185/80R15, 185R15; 5 - 6x15 / 195/70R15C, 205/70R15; 5 1/2 - 6x15 |
| Bemerkungen Z4 | Varianten im Abrollradiusbereich von 216-360mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z6 | 41) auf Achsplakette ww. 550 kg, 650 kg, 750 kg, 850 kg, 950 kg, 1050 kg, 1150 kg, 1350 kg |
| Bemerkungen Z9 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z10 | 05) Variante AA / AB |
| Bemerkungen Z11 | 21) Min. Load-Index 64 / 74 |
| Bemerkungen Z12 | 39) 550 / 750 |
| Bemerkungen Z13 | 41) 550 / 750 |