



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TC134
Typengenehmigung erteilt	20150206
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TPV
04 Typ	BTC
05 Typ; Variante/Version	BTC; A/?????
06 Vorziffer	ZY2BTC.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0226
10 EFKO-Code	8737
10 Hersteller	TPV PRIKOLICE d.o.o., SLO-2250 PTUJ / SLOWENIEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich an Zuggabel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich an Zuggabel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- od. Drehstabfederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7155
23 Länge bis	9735
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	4680
26 Überhang vorne bis	5685
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2030
31 Spur Achse 1 bis	2358
32 Spur Achse 2 von	2030
32 Spur Achse 2 bis	2358
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	246
38 Leergewicht bis	1097
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	225/55B10; 7.00x10
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12C; 4 1/2x12 / 225/55B12; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z4	155R13C, 175R13, 185/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C; 5 1/2 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z6	155/80R14, 165R14, 165/80R14; 5 - 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	21) 185R14C, 195R14C; 5 - 6x14 / 185/80R15, 185R15; 5 - 6x15 / 195/70R15C, 205/70R15; 5 1/2 - 6x15



Bemerkungen Z2	Varianten im Abrollradiusbereich von 216-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z4	41/42) auf Achsplakette ww. 1000 kg, 1050 kg, 1200 kg, 1300 kg, 1350 kg, 1500 kg, 1750 kg, 1800 kg
Bemerkungen Z5	in Tandemausf. ww. 2000 kg 2100 kg, 2400 kg, 2600 kg, 2700 kg, 3000 kg, 3500 kg, 3600 kg
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) Var/Vers A/A / A/B / A/C / A/D / A/E
Bemerkungen Z9	21) Min. Load-Index 81/C=84 / 87/C=90 / 91/C=95 / 95/C=98 / 100/C=103
Bemerkungen Z10	39) 2000 / 2400 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z11	40) 100-150 / 100-150 / 100-150 / 100-150 / 100-150
Bemerkungen Z12	41/42) je 1000 / 1200 / 1350 / 1500 / 1750