



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TC135
Typengenehmigung erteilt	20150206
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160108
Erweiterung TG Positionen	'05/09/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	TPV
04 Typ	KUC
05 Typ; Variante/Version	KUC; A/????A, A/????B
06 Vorziffer	ZY2KUC.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0886
10 EFKO-Code	8737
10 Hersteller	TPV PRIKOLICE d.o.o., SLO-2250 PTUJ / SLOWENIEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts oder rechts, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts oder rechts, vorn am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	ww. Gummi-, Drehstabfederung; a.W. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2575
23 Länge bis	3660
24 Breite von	1480
24 Breite bis	2040
25 Höhe von	555
25 Höhe bis	2675
26 Überhang vorne von	1680
26 Überhang vorne bis	2445
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1320
31 Spur Achse 1 bis	1778
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	75	
38 Leergewicht bis	384	
39 Garantiegewicht von	450	
39 Garantiegewicht bis	750	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	75	
41 Garantie Achse 1 von	450	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	750	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	225/55R12C;	7.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	145/80R13;	3.50 - 4.50x13
21 Reifen und Felgen Z4	155R13C, 155R13;	4.00 - 5.00x13
21 Reifen und Felgen Z5	155/80R13;	4.00 - 5.00x13
21 Reifen und Felgen Z6	155/70R13, 165/70R13;	4.00 - 6.00x13



Bemerkungen Z1	07) ww. 108 - Brücke, 301 - Brücke mit Verdeck/Deckel
Bemerkungen Z2	Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z4	21) 155R14; 5 - 5 1/2x14 / 155R15; 5 - 6x15
Bemerkungen Z5	weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 222 - 331 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z6	Felgen: 4 - 6x12, 4 - 6x13, 4 - 6x14, 4 - 6x15
Bemerkungen Z8	41) auf Achsplakette ww. 450 - 1350kg
Bemerkungen Z12	Zuordnung:
Bemerkungen Z13	05) Var/Vers A/A???A / A/B???A / A/C???A
Bemerkungen Z14	21) mind. LI 53/C=57 / 63/C=66 / 71/C=74
Bemerkungen Z15	39/41) 450 / 600 / 750
Bemerkungen Z17	05) Var/Vers A/A???B / A/B???B / A/C???B
Bemerkungen Z18	21) mind. LI 53/C=57 / 63/C=66 / 71/C=74
Bemerkungen Z19	39/41) 450 / 600 / 750