



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TC142
Typengenehmigung erteilt	20170515
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TPV
04 Typ	EBK
05 Typ; Variante/Version	EBK; A/?????
06 Vorziffer	ZY2EBK.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*1767
10 EFKO-Code	8737
10 Hersteller	TPV PRIKOLICE d.o.o., SLO-2250 PTUJ / SLOWENIEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- od. Drehstabfederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4200
23 Länge bis	4800
24 Breite von	2066
24 Breite bis	2250
25 Höhe von	968
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2718
26 Überhang vorne bis	3168
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1670
31 Spur Achse 1 bis	1768
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	440
38 Leergewicht bis	915
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	225/55R10; 7.00x10
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12C; 4 1/2x12 / 225/55R12; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z4	165R13, 185/70R13, 195/50R13; 4 1/2-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C, 185/R14C, 195/70R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	185R15, 195/70R15C, 205/65R15; 4 1/2-6x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Hardtop (301), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z2	ww. leicht kippbar (keine Sicherung er forderlich)
Bemerkungen Z4	21) Varianten im Abroilradiusbereich von 222-331mw (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	Feigen: 3.5-7x10, 4-7x12, 3.5-6x13, 4.5-6x14, 4.5-6x75
Bemerkungen Z7	41) auf Achsplakette 1300 kg - 1800 kg
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) Var/Vers A/A???? / A/B???? / A/C????
Bemerkungen Z11	21) Min. Load-Index 93 / 98 / 104
Bemerkungen Z12	39/41) 1300 / 1500 / 1800