



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TC145
Typengenehmigung erteilt	20230703
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240123
Erweiterung TG Positionen	'07/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TPV
04 Typ	ERK2515/??
05 Typ; Variante/Version	ERK; A/?AAAA
06 Vorziffer	ZY2ERK.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2022/2236*00342
10 EFKO-Code	8737
10 Hersteller	TPV PRIKOLICE d.o.o., SLO-2250 PTUJ / SLOWENIEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3721
23 Länge bis	4225
24 Breite von	1500
24 Breite bis	1700
25 Höhe von	580
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2470
26 Überhang vorne bis	2700
27 Überhang hinten von	1216
27 Überhang hinten bis	1490
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1172
31 Spur Achse 1 bis	1270
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	350	
38 Leergewicht bis	810	
39 Garantiegewicht von	1000	
39 Garantiegewicht bis	1800	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	225/55B12;	7.00x12
21 Reifen und Felgen Z2	225/55R12C;	7.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12C;	4.00-5.50x12
21 Reifen und Felgen Z4	165/70R13C;	4.00-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C;	4.00-5.50x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck/Deckel (299)	



Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 215-332mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z4	Feigen: 6-7x10, 4-7x12, 4-6x13, 4.5-6x14, 4.5-6x15
Bemerkungen Z6	41) auf Achsplakette 1300 kg - 1800 kg
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) Var/Vers A/A AAAA / A/B AAAA / A/C AAAA / A/D AAAA / A/E AAAA / A/F AAAA
Bemerkungen Z10	21) Min. Load-Index 84 / 90 / 93 / 95 / 98 / 104
Bemerkungen Z11	39/41) 1000 / 1200 / 1300 / 1350 / 1500 / 1800