



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TC602
Typengenehmigung erteilt	20001010
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020624
Erweiterung TG Positionen	'28/29
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TRIGEFA
04 Typ	SHK 3.5-2.1/3.6
06 Vorziffer	W09SHK235.MSC2...
07 Karosserieform Code	157
07 Karosserieform	Kühlkasten
10 EFKO-Code	8820
10 Hersteller	STARKA & HARTMANN, D-57555 MUDERSBACH
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Frontraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Drehschubfederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/320x120x160
23 Länge von	5180
23 Länge bis	5330
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2670
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2940
26 Überhang vorne bis	3090
27 Überhang hinten von	1500
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	740
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2325
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2325
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1400
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1675
42 Garantie Achse 2 von	1675
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C 102P (8PR), 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 102 (C-Reifen) und
21 Reifen und Felgen Z3	100 (Normal-Reifen)
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich 253-360 mm
21 Reifen und Felgen Z6	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	23) Deichsel verstellbar
Bemerkungen Z2	41) auf Achsplakette 1800 kg



**Bemerkungen Z13**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z14**

160- Vor der Fahrt sichern: Abstellstützen hochfahren