



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TC902
Typengenehmigung erteilt	20030415
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20041207
Erweiterung TG Positionen	'16
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	TC FAHRZEUGBAU
04 Typ	TC SA36
05 Typ; Variante/Version	TC SA36
06 Vorziffer	TCSA36.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1924
10 Hersteller	TRUCK CENTER LECLERC AG, 4625 Oberbuchsiten
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	ww. ohne, Zwangslenkung od. Nachlaufenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben,
18 Betriebsbremse Z2	ABS oder ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, auf A1+A2 oder A2+A3
20 Unterlegkeile	2/410x200x240 mm
23 Länge von	0
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	800
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	1200
27 Überhang hinten bis	4300
28 Abstand Achse 1-2 von	4540
28 Abstand Achse 1-2 bis	6980
29 Abstand Achse 2-3 von	1200
29 Abstand Achse 2-3 bis	2050
30 Abstand Achse 3-4 von	1200
30 Abstand Achse 3-4 bis	2050
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2250
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2250
33 Spur Achse 3 von	1800
33 Spur Achse 3 bis	2250



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	12000	
38 Leergewicht von	0	
38 Leergewicht bis	0	
39 Garantiegewicht von	34000	
39 Garantiegewicht bis	39000	
40 Stütz-/Sattellast von	12000	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	8000	
42 Garantie Achse 2 von	8000	
43 Garantie Achse 3 von	8000	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	10000	
42 Garantie Achse 2 bis	10000	
43 Garantie Achse 3 bis	10000	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	E= 385/65R19.5 157J;	11.75x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	E= 385/55R22.5 160J;	11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	E= 385/65R22.5 160J;	11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	Zw= 285/70R19.5 143J;	8.25 - 9.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z5	Zw= 275/70R22.5 145J;	7.50 - 8.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z6	Zw= 255/70R22.5 137M;	6.75 - 7.50x22.5



Bemerkungen Z1	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	15) ww. Achse 1 und/oder 3 abhebbar
Bemerkungen Z5	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 434-517 mm(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z7	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer Sonderbewilligung
Bemerkungen Z22	überschritten werden
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)