



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TD207
Typengenehmigung erteilt	20040420
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TERA
04 Typ	2KG
05 Typ; Variante/Version	A2.1.224
06 Vorziffer	VX1A21224.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8966
10 Hersteller	ZASTAVA INPRO d.o.o., SCG-34000 KRAGUJEVAC
11 Herstellerplakette	rechts, an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4345
23 Länge bis	0
24 Breite von	2020
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2670
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2865
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	830
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1790
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1790
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	750
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 71
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	184-290 mm (ETRTO) möglich