



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TD401
Typengenehmigung erteilt	20041007
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	112
02 Fahrzeugsbart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	TIRSAN
04 Typ	Maxima XS
05 Typ; Variante/Version	FREN2
06 Vorziffer	WTGXS.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8832
10 Hersteller	TIRSAN GmbH, D-47574 GOCH
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger, hinter Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger, im Bereich Sattelzapfen
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	ww. Zwangslenkung oder Nachlaufenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben, auf 2 Achsen
20 Unterlegkeile	2/410x200x240
23 Länge von	0
23 Länge bis	13950
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1180
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	1950
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	2990
28 Abstand Achse 1-2 von	6390
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2040
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2040
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	2040
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	2040
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	12000
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	6900
38 Leergewicht bis	7720
39 Garantiegewicht von	35000
39 Garantiegewicht bis	42000
40 Stütz-/Sattellast von	11000
40 Stütz-/Sattellast bis	15000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	9000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J, 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R22.5 160J, 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	Weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z4	481-518 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/21/37) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	15) ww. 1 oder 2 Achse(n) abhebbar; mit Absenkautomatik



Bemerkungen Z19

Eintrag im Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z20

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
