



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TD501
Typengenehmigung erteilt	20080131
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TECNITRAIL
04 Typ	Essetrail 2000
06 Vorziffer	ZA9TT20002AF47...
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	8996
10 Hersteller	TECNITRAIL s.a.s, I-13030 CARESANABLOT - VC
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x110
23 Länge von	6520
23 Länge bis	8850
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2300
25 Höhe von	720
25 Höhe bis	2000
26 Überhang vorne von	4360
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1430
27 Überhang hinten bis	3760
28 Abstand Achse 1-2 von	730
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2035
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2035
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	490
38 Leergewicht bis	600
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1100
42 Garantie Achse 2 bis	1100
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	175R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/75R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest-Load-Index= 81 / 83 (C-Reifen)
Bemerkungen Z1	22) Länge und Ueberhang hinten variabel, Beleuchtungsträger je nach Bootslänge bis 2330 mm verschiebbar
Bemerkungen Z2	Höhe variabel, je nach Auflagestützen für Motor- oder Segelboot



**Bemerkungen Z4**

22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---

**Bemerkungen Z6**

41/42) auf Achsplaketten: 1200kg oder 1250kg oder 1300 kg (je nach Achstyp)

---