



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TD601
Typengenehmigung erteilt	20110221
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TRANSOUTILS
04 Typ	VT2500
06 Vorziffer	TCH.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
10 EFKO-Code	9011
10 Hersteller	RADEK HOLOUBEK s.r.o, CZ-59101 Zdar Nad Sazavou 1
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Abreisssicherung, Rückfahrautomatik
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4300
23 Länge bis	7000
24 Breite von	1870
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2800
26 Überhang vorne bis	4150
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1650
31 Spur Achse 1 bis	2330
32 Spur Achse 2 von	1650
32 Spur Achse 2 bis	2330
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	800
38 Leergewicht bis	900
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175R14C 8PR; 4.50 - 5.50x14
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C 8PR; 5.00 - 6.00x14
21 Reifen und Felgen Z3	195R14C 8PR; 5.00 - 6.00x14
21 Reifen und Felgen Z4	Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	von 253 mm - 360 mm (ETRTO) möglich
21 Reifen und Felgen Z6	min.-LI = 91/C 95
Bemerkungen Z1	22) Ausrüstung/Abmessungen bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93)
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:

