



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9TD701 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110714 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20110913 |
| Erweiterung TG Positionen | '02/07/39-43 |
| 01 EFKO-Code | 95 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 112 |
| 02 Fahrzeugsubart | Sattelanh./Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O4 |
| 04 Marke | TALSON |
| 04 Typ | Mega |
| 05 Typ; Variante/Version | ME; PR-, SB-, BP-1 oder 2; KK, RH, CC |
| 06 Vorziffer | XL9DA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-385/2009*0102 |
| 10 EFKO-Code | 8797 |
| 10 Hersteller | TALSON TRANSPORT ENGINEERING B.V., NL-5731 AE Mierlo |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | a.W. A3 mit Zwangs- oder Nachlauf lenkung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |



| | |
|---------------------------|--|
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | pneum., 2-Leiter, direkt, Scheiben oder |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Trommeln, ALB mit ABS od. ABS mit EBV |
| 19 Feststellbremse Z1 | Federsp., Scheiben oder Trommeln auf A2+A3 |
| 19 Feststellbremse Z2 | oder A1+A2 |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 0 |
| 23 Länge bis | 14000 |
| 24 Breite von | 0 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 0 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 0 |
| 26 Überhang vorne bis | 2000 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 4850 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 6390 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 1310 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 1410 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 1310 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 1410 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1900 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2200 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1900 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2200 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 33 Spur Achse 3 von | 1900 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 2200 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 2040 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 12000 |
| 38 Leergewicht von | 4800 |
| 38 Leergewicht bis | 8600 |
| 39 Garantiegewicht von | 35500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 39000 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 11500 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 12000 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 8000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 8000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 8000 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 9000 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 9000 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 9000 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 215/75R17.5 135/133J; 6.00 - 6.75x17.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 235/75R17.5 143/141J; 6.75 - 7.50x17.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 245/70R17.5 143/141J; 6.75 - 7.50x17.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 245/70R19.5 -/138J; 7.5 x19.5 |



| | |
|--------------------------------|--|
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 385/55R19.5 156J; 11.75x19.5 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 435/50R19.5 160J; 14.00x19.5 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) |
| Bemerkungen Z3 | 13) ww. A1 und/oder A3 abhebbar (mit 8 Tonnen-Automatik) |
| Bemerkungen Z5 | 21) 445/45R19.5 160J; 14.00x19.5 / 455/40R22.5 160J; 15.00x22.5 |
| Bemerkungen Z6 | Varianten im Abrollumfang- oder Radiusbereich von 356 bis 436 mm (nach ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z8 | 07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat |
| Bemerkungen Z21 | dürfen nur mit einer Sonderbewilligung überschritten werden |
| Bemerkungen Z22 | 248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV (ABS)-Versorgung sichergestellt ist |