



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 9TE119 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220105 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20221130 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/06/07/21/22/38/Bem |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | TEMARED |
| 04 Typ | Tema 750 8 |
| 05 Typ; Variante/Version | 8; 02B/SGV, 14B/SGV |
| 06 Vorziffer | SWH8.....B..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e27*2007/46-2021/1445*0240 |
| 10 EFKO-Code | 9052 |
| 10 Hersteller | TEMARED Sp. zo.o., 21-040 Swidnik |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Fahrzeugrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Fahrzeugrahmen |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungsseil oder -Kette erforderlich |
| 19 Feststellbremse Z1 | keine |
| 20 Unterlegkeile | nicht erforderlich |
| 23 Länge von | 3160 |
| 23 Länge bis | 4380 |
| 24 Breite von | 1670 |
| 24 Breite bis | 2140 |
| 25 Höhe von | 670 |
| 25 Höhe bis | 920 |
| 26 Überhang vorne von | 1970 |
| 26 Überhang vorne bis | 2845 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1510 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1970 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 100 |
| 38 Leergewicht bis | 600 |
| 39 Garantiegewicht von | 750 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155/70R13, 165/70R13; 4.00x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | min.-LI 74 |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Fahrzeugtransport (127) |
| Bemerkungen Z3 | 21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 197-387 mm (ETRTO) möglich |