



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TE123
Typengenehmigung erteilt	20220412
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TEMARED
04 Typ	Tema 2A
05 Typ; Variante/Version	4; 10/ZGV
06 Vorziffer	SWH4K...00H.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2021/1445*0239
10 EFKO-Code	9052
10 Hersteller	TEMARED Sp. zo.o., 21-040 Swidnik
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Fahrzeugrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Fahrzeugrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3500
23 Länge bis	10000
24 Breite von	1600
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	1900
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	3500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	1300
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	350	
38 Leergewicht bis	1000	
39 Garantiegewicht von	3500	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1750	
42 Garantie Achse 2 von	1750	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C;	4.50x13
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C;	5.50x13
Bemerkungen Z1	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 227-292 mm (ETRTO) möglich	
Bemerkungen Z2	Mindest-Last-Index 103	