



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TE127
Typengenehmigung erteilt	20220412
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20221202
Erweiterung TG Positionen	'05/23/26
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	TEMARED
04 Typ	Tema 750 3
05 Typ; Variante/Version	3; 21B/SGV, -/SGT
06 Vorziffer	SWH3B...00B.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2019/543*0238
10 EFKO-Code	9052
10 Hersteller	TEMARED Sp. zo.o., 21-040 Swidnik
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Fahrzeugrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Fahrzeugrahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2000
23 Länge bis	6540
24 Breite von	1400
24 Breite bis	1800
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	4175
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1250
31 Spur Achse 1 bis	1600
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	100
38 Leergewicht bis	400
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/70R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z3	min.-LI 74
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	273-289 mm (ETRTO) möglich