



# Typenschein Auszug

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 9TE134                            |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230629                          |
| gültig für Importdatum bis | 0                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                 |
| 01 EFKO-Code               | 93                                |
| 01 Fahrzeugart             | SPORTGERAETEANHAENGER             |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                 |
| 03 Fahrzeugklasse          | O1                                |
| 04 Marke                   | TEMARED                           |
| 04 Typ                     | 3                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | 3; 21B/???                        |
| 06 Vorziffer               | SWH3B...00B.....                  |
| 07 Karosserieform Code     | 298                               |
| 07 Karosserieform          | Wassersportgerätetransport        |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e27*2007/46-2022/1209*0238        |
| 10 EFKO-Code               | 9052                              |
| 10 Hersteller              | TEMARED Sp. zo.o., 21-040 Swidnik |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne am Fahrzeugrahmen   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne am Fahrzeugrahmen   |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2                              |
| 15 Federung                | Gummi- oder Blattfederung         |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 130                               |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 18 Betriebsbremse Z1       | keine;                            |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z2     | Sicherungsseil oder -Kette erforderlich |
| 19 Feststellbremse Z1    | keine                                   |
| 20 Unterlegkeile         | nicht erforderlich                      |
| 23 Länge von             | 2000                                    |
| 23 Länge bis             | 8000                                    |
| 24 Breite von            | 1250                                    |
| 24 Breite bis            | 2550                                    |
| 25 Höhe von              | 500                                     |
| 25 Höhe bis              | 4000                                    |
| 26 Überhang vorne von    | 1500                                    |
| 26 Überhang vorne bis    | 6000                                    |
| 27 Überhang hinten von   | 0                                       |
| 27 Überhang hinten bis   | 0                                       |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0                                       |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                                       |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                                       |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                                       |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                                       |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                                       |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1100                                    |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2370                                    |
| 32 Spur Achse 2 von      | 0                                       |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 0                                       |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                                       |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                                       |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0                                       |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0   |
| 36 Sattelzapfen               | 0   |
| 36 Fahrzende                  | 0   |
| 38 Leergewicht von            | 100   |
| 38 Leergewicht bis            | 600   |
| 39 Garantiegewicht von        | 750   |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0   |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 75  |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 500   |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 0   |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 750   |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0   |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0   |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 195/55R10C; 5.5-6x10  |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 155/70R13; 4-5x13   |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | 165R13C; 4-5.5x13   |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | 195/50R13C; 5-6x13  |
| 21 Reifen und Felgen Z5       | 185R14C; 5-6x14   |
| Bemerkungen Z1                | 21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 227-320 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z2                | min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild                       |



**Typenscheinschweiz.ch**