



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TE143
Typengenehmigung erteilt	20230629
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TEMARED
04 Typ	4
05 Typ; Variante/Version	4; 01/?G?, 02/?G?, 06/?G?, 14/?G?
06 Vorziffer	SWH4....00H.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2022/1209*0239
10 EFKO-Code	9052
10 Hersteller	TEMARED Sp. zo.o., 21-040 Swidnik
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Fahrzeugrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Fahrzeugrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1250
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1500
26 Überhang vorne bis	7000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1100
31 Spur Achse 1 bis	2370
32 Spur Achse 2 von	1100
32 Spur Achse 2 bis	2370
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	3350
39 Garantiegewicht von	800
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	350
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C; 5.5-6x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C; 4-5.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C; 5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C; 5-6x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z3

21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 227-320 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen Z4

min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
