



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9TE146                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230629                                  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 90  |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2  |
| 04 Marke                   | TEMARED                                   |
| 04 Typ                     | B   |
| 05 Typ; Variante/Version   | B; 01/?G?, 14/?G?                         |
| 06 Vorziffer               | SWHB....00H.....                          |
| 07 Karosserieform Code     | 800                                       |
| 07 Karosserieform          | Brückenvarianten                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e27*2007/46-2022/1209*0297                |
| 10 EFKO-Code               | 9052                                      |
| 10 Hersteller              | TEMARED Sp. zo.o., 21-040 Swidnik         |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne am Fahrzeugrahmen           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne am Fahrzeugrahmen           |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6                                      |
| 15 Federung                | Gummifederung                             |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 130                                       |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder; |



|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2     | Rückfahrautomatik, Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf alle Räder     |
| 20 Unterlegkeile         | erforderlich                        |
| 23 Länge von             | 3500                                |
| 23 Länge bis             | 12000                               |
| 24 Breite von            | 1250                                |
| 24 Breite bis            | 2550                                |
| 25 Höhe von              | 500                                 |
| 25 Höhe bis              | 4000                                |
| 26 Überhang vorne von    | 1500                                |
| 26 Überhang vorne bis    | 7100                                |
| 27 Überhang hinten von   | 0                                   |
| 27 Überhang hinten bis   | 0                                   |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 500                                 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 1000                                |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 500                                 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 1000                                |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                                   |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                                   |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1100                                |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2370                                |
| 32 Spur Achse 2 von      | 1100                                |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 2370                                |
| 33 Spur Achse 3 von      | 1100                                |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 2370                                |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0                                   |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0   |
| 36 Sattelzapfen               | 0   |
| 36 Fahrzende                  | 0   |
| 38 Leergewicht von            | 250   |
| 38 Leergewicht bis            | 1500  |
| 39 Garantiegewicht von        | 1400  |
| 39 Garantiegewicht bis        | 3500  |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 75  |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 350   |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 750   |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 750   |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 750   |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 1500  |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 1500  |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 1500  |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0   |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 195/55R10C; 5.5-6x10  |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 155/70R13; 4-5x13   |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | 165R13C; 4-5.5x13   |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | 195/50R13C; 5-6x13  |
| 21 Reifen und Felgen Z5       | 185R14C; 5-6x14   |
| Bemerkungen Z1                | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel),<br>Fahrzeugtransport (127) |



**Bemerkungen Z3**

21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 227-320 mm (ETRTO) möglich

---

**Bemerkungen Z4**

min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild

---