



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TE202
Typengenehmigung erteilt	20220315
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	TA-NO
04 Typ	Werkzeug ST
05 Typ; Variante/Version	T1A; 03N/0750GR
06 Vorziffer	SWV1A.03N.....
07 Karosserieform Code	233
07 Karosserieform	Werkzeugkasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2021/1445*0078
10 EFKO-Code	9058
10 Hersteller	PRZEDSIEBIORSTWO, 97-200 PI-Tomaszow Mazowiecki
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen oder rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen oder rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil od. -Kette



18 Betriebsbremse Z2	erforderlich
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2700
23 Länge bis	3500
24 Breite von	1255
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	2000
26 Überhang vorne von	1900
26 Überhang vorne bis	3000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1100
31 Spur Achse 1 bis	2390
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	150	
38 Leergewicht bis	500	
39 Garantiegewicht von	300	
39 Garantiegewicht bis	750	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	75	
41 Garantie Achse 1 von	300	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	750	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155R13C, 165R13C;	4.50x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/70R13, 165/80R13;	4.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C;	6.00x13
Bemerkungen Z1	21) weitere Reifenvarianten im Abrollradius 215-339 mm nach ETRTO möglich	
Bemerkungen Z2	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild	