



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9TE203 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220315 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | TA-NO |
| 04 Typ | Cargo 2A |
| 05 Typ; Variante/Version | T4A; ??H/???0GY |
| 06 Vorziffer | SWV4A..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e27*2007/46-2021/1445*0081 |
| 10 EFKO-Code | 9058 |
| 10 Hersteller | PRZEDSIEBIORSTWO, 97-200 PI-Tomaszow Mazowiecki |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts am Rahmen oder rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Rahmen oder rechts, vorne am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder, |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 3300 |
| 23 Länge bis | 5600 |
| 24 Breite von | 1600 |
| 24 Breite bis | 2500 |
| 25 Höhe von | 875 |
| 25 Höhe bis | 2600 |
| 26 Überhang vorne von | 1900 |
| 26 Überhang vorne bis | 3400 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 650 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 720 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1200 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2390 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1200 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2390 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | | |
|-------------------------------|---|---------|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 | |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 | |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 | |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 | |
| 36 Sattelzapfen | 0 | |
| 36 Fahrzende | 0 | |
| 38 Leergewicht von | 440 | |
| 38 Leergewicht bis | 880 | |
| 39 Garantiegewicht von | 2000 | |
| 39 Garantiegewicht bis | 3500 | |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 | |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 150 | |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 | |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1000 | |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 | |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 | |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1750 | |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1750 | |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 | |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 | |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 195/55R10C; | 6.00x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 155R13, 155R13C, 165R13C; | 4.50x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 165/70R13, 165/80R13; | 4.00x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 195/50R13C; | 6.00x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 185R14C; | 5.50x14 |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127) | |



Bemerkungen Z3

21) weitere Reifenvarianten im Abrollradius 215-324 mm nach ETRTO möglich

Bemerkungen Z4

min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
