



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TE205
Typengenehmigung erteilt	20220315
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	TA-NO
04 Typ	Low Rider ?
05 Typ; Variante/Version	T5A; 14H/3500GY
06 Vorziffer	SWV5A.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2021/1445*0083
10 EFKO-Code	9058
10 Hersteller	PRZEDSIEBIORSTWO, 97-200 PI-Tomaszow Mazowiecki
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen oder rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen oder rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6300
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1265
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1435
26 Überhang vorne bis	6700
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	720
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1700
31 Spur Achse 1 bis	2000
32 Spur Achse 2 von	1700
32 Spur Achse 2 bis	2000
33 Spur Achse 3 von	1700
33 Spur Achse 3 bis	2000



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	900	
38 Leergewicht bis	950	
39 Garantiegewicht von	3500	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1250	
42 Garantie Achse 2 von	1250	
43 Garantie Achse 3 von	1250	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	1800	
43 Garantie Achse 3 bis	1800	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C;	6.00x13
Bemerkungen Z1	04) ?= ww. Wreking star, Superlow	
Bemerkungen Z3	21) weitere Reifenvarianten im Abrollradius 215-247 mm nach ETRTO möglich	
Bemerkungen Z4	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild	