



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9TE502 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250625 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | TOMPLAN |
| 04 Typ | T750 |
| 05 Typ; Variante/Version | T750; P/M0?N0 |
| 06 Vorziffer | SV3T75..... |
| 07 Karosserieform Code | 143 |
| 07 Karosserieform | Hundetransport |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2007/46-2019/543*6421 |
| 10 EFKO-Code | 9071 |
| 10 Hersteller | TOMPLAN Sp. zo.o, ul. Tomaszowska 50, 97-217 Lubochinia, Poland |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne an Stirnwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne an Stirnwand neben Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. mit Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; |



| | |
|-------------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungsseil oder -Kette erforderlich |
| 23 Länge von | 2100 |
| 23 Länge bis | 12000 |
| 24 Breite von | 1350 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 1000 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 1350 |
| 26 Überhang vorne bis | 8500 |
| 27 Überhang hinten von | 500 |
| 27 Überhang hinten bis | 5500 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1200 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2300 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 100 |
| 38 Leergewicht bis | 650 |
| 39 Garantiegewicht von | 500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 750 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 50 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 75 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 500 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155/70R12C; 4-4.5x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 155/70R13, 165/70R13, 165R13C; 4-5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 155/80R13, 165/80R13, 185/70R13; 4-5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 185R14C; 175R14C; 5.5-6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 195/70R15C; 5.5x15 |
| Bemerkungen Z1 | 21) Varianten im Abrollradiusbereich von 253-316 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z2 | min.-Index: 60 / 64 / 66 / 69 / 72 / 74 gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild |