



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9TE505
Typengenehmigung erteilt	20250625
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	TOMPLAN
04 Typ	T750
05 Typ; Variante/Version	T750; S/M0?N0
06 Vorziffer	SV3T75.....
07 Karosserieform Code	107
07 Karosserieform	Baustellenanhänger
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2019/543*6421
10 EFKO-Code	9071
10 Hersteller	TOMPLAN Sp. zo.o, ul. Tomaszowska 50, 97-217 Lubochinia, Poland
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Stirnwand neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
23 Länge von	2100
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1350
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1350
26 Überhang vorne bis	8500
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	5500
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	100
38 Leergewicht bis	650
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4-4.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R13, 165/70R13, 165R13C; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/80R13, 165/80R13, 185/70R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C; 175R14C; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R15C; 5.5x15
Bemerkungen Z1	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 253-316 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z2	min.-Index: 60 / 64 / 66 / 69 / 72 / 74 gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild