



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9UA204
Typengenehmigung erteilt	20000201
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	UNSINN
04 Typ	A 3000
06 Vorziffer	W09.....H..U.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9939
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichsel, oberhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/320x120x140
23 Länge von	3000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	900
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1300
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	740
38 Leergewicht bis	1450
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/70R15
21 Reifen und Felgen Z2	205/65R15
21 Reifen und Felgen Z3	185R14 C
21 Reifen und Felgen Z4	205R14 C
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 95 od. 97 für C-Reifen
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Kasten (147), Kühlkasten (157)
Bemerkungen Z3	07/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z5	23) ww. mit verstellbarer Deichsel ausgerüstet



Bemerkungen Z7

24) Breite 2600 mm in Verbindung mit dickwandigen Isothermaufbauten
zulässig

Bemerkungen Z19

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z20

160- Sichern: hochgezogene Abstellstützen (wenn vorhanden)
