



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9UA214
Typengenehmigung erteilt	20020906
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110823
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	UNSINN
04 Typ	UDK 1525
05 Typ; Variante/Version	UDK 1525-10, 1525-14
06 Vorziffer	W09.....U02...
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
10 EFKO-Code	9939
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmenprofil
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmenprofil
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf,Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3978
23 Länge bis	0
24 Breite von	1570
24 Breite bis	1660
25 Höhe von	1020
25 Höhe bis	2710
26 Überhang vorne von	2605
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1373
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1135
31 Spur Achse 1 bis	1203
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	490
38 Leergewicht bis	681
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	20.5x8.00-10; 6.00X10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12, 155/70R12C; 4 1/2X12
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	185R14, 185R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 95 od. 97 für C-Reifen
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151) / Kippbrücke mit Verdeck (299)