



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9UA219
Typengenehmigung erteilt	20030121
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110823
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	UNSINN
04 Typ	T 2600
06 Vorziffer	W09.....H..U.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9939
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichsel, oberhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3000
23 Länge bis	7000
24 Breite von	1300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	950
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	950
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	460
38 Leergewicht bis	1100
39 Garantiegewicht von	2600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10 C; 6.00-10
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13 C; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14 C, 195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14 reinf.; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R15, 195/70R15 reinf.; 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 90 oder 92 für C-Reifen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301)
Bemerkungen Z3	23) ww. mit verstellbarer Deichsel ausgerüstet



Bemerkungen Z5

41/42) auf Achsplakette Tandem 1300 kg od. 1500 kg od. 1750 kg je nach
Achstyp
