



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9UA233
Typengenehmigung erteilt	20050216
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110823
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	UNSINN
04 Typ	UDK 35
05 Typ; Variante/Version	UDK (L309); D
06 Vorziffer	W09.....U02...
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
10 EFKO-Code	9939
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenlängsprofil
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenlängsprofil
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3942
23 Länge bis	5692
24 Breite von	1815
24 Breite bis	2205
25 Höhe von	670
25 Höhe bis	3010
26 Überhang vorne von	2684
26 Überhang vorne bis	3534
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1440
31 Spur Achse 1 bis	1740
32 Spur Achse 2 von	1440
32 Spur Achse 2 bis	1740
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	570
38 Leergewicht bis	1220
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14 C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest-Load-Index 100 bzw. 102 für C-Reifen
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299)
Bemerkungen Z3	23) ww. mit verstellbarer Deichsel ausgerüstet

