



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9UA401
Typengenehmigung erteilt	20010405
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	UPRIGHT
04 Typ	TL33
06 Vorziffer	UN9T33.....
07 Karosserieform Code	136
07 Karosserieform	Gelenksteiger
10 EFKO-Code	8830
10 Hersteller	UPRIGHT IRELAND, IRL- Dun Laoire / Ireland
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Fahrgestell, oberhalb Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100



23 Länge von	5720
23 Länge bis	0
24 Breite von	1500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2050
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3240
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2480
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1280
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1235
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175R13C Mindest-Load-Index 92, 4 1/2x13
Bemerkungen Z1	Ausrüstung: Rückstrahler vorn werden vom Importeur montiert
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	160 - Sichern: Abstellstützen einschwenken, Ausleger in Transportstellung und auf Halterung absenken,
Bemerkungen Z21	Leiter am Arbeitskorb