



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9UA503
Typengenehmigung erteilt	20060420
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	UMBRA
04 Typ	UR-IM15BT
05 Typ; Variante/Version	IM15BT;
06 Vorziffer	ZDEURIM16BT.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	8110
10 Hersteller	UMBRA RIMORCHI S.r.l., I-06132 S. SISTO - PERUGIA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	6825
23 Länge bis	7725
24 Breite von	2000
24 Breite bis	0
25 Höhe von	580
25 Höhe bis	1380
26 Überhang vorne von	5070
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1740
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	330
38 Leergewicht bis	500
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/75R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C, 195R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	205R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest-Load-Index 95 Normal-, 97 C-Reifen
Bemerkungen Z1	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 289-310 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z3	22) Beleuchtungsträger hinten 900 mm ausziehbar
Bemerkungen Z5	25) Höhe veränderlich, je nach Ausrüstung

