



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA101
Typengenehmigung erteilt	19960417
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20001221
Erweiterung TG Positionen	'39
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	VAN HOOL
04 Typ	2B0026
05 Typ; Variante/Version	SO
06 Vorziffer	YE12B0026..... / .....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9106
10 Hersteller	VAN HOOL N.V./S.A, B-2500 LIER-KONINGSHOOIKT
11 Herstellerplakette	rechts auf Fronttraverse oder rechts vorn, oder seitlich am Längsträger, bei Stützvorrichtung
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Fronttraverse oder rechts vorn, oder seitlich am Längsträger, bei Stützvorrichtung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1+A2 Scheiben
18 Betriebsbremse Z2	oder Trommeln, ABS (ABV), a.W. mit ALB oder
18 Betriebsbremse Z3	integrierter EBV auf beide Achsen
19 Feststellbremse Z1	mech., oder Federspeicher, Scheiben oder
19 Feststellbremse Z2	Trommeln, auf 1 oder 2 Achse(n)
20 Unterlegkeile	2/410x200x240
23 Länge von	9000
23 Länge bis	13700
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1300
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1210
27 Überhang hinten bis	4300
28 Abstand Achse 1-2 von	3675
28 Abstand Achse 1-2 bis	7550
29 Abstand Achse 2-3 von	1300
29 Abstand Achse 2-3 bis	2050
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1800



32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	8600
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	20000
39 Garantiegewicht bis	30000
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	11000
42 Garantie Achse 2 bis	11000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	265/70R19.5 138J; 7.50x19.5 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z2	285/70R19.5 137J; 8.25x19.5 Stahl od. LM
21 Reifen und Felgen Z3	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5 Stahl od. LM



<b>21 Reifen und Felgen Z4</b>	Varianten im Abrollumfangbereich 2559-3270 mm
<b>21 Reifen und Felgen Z5</b>	(ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	07/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
<b>Bemerkungen Z3</b>	14) Achse 1, wahlw. abhebbar mit Absenkautomatik
<b>Bemerkungen Z4</b>	Achse 2, wahlw. abhebbar mit Absenkautomatik od. Nachlaufenkachse, adhäsionsgelenkt mit Rückfahrblockierung
<b>Bemerkungen Z6</b>	24) 2600 mm, in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Auweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)