



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA102
Typengenehmigung erteilt	19960417
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030423
Erweiterung TG Positionen	'22/23/25/27/28/31-33
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	VAN HOOL
04 Typ	3B0045
06 Vorziffer	YE13B0045..... /
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9106
10 Hersteller	VAN HOOL N.V./S.A, B-2500 LIER-KONINGSHOOIKT
11 Herstellerplakette	rechts auf Fronttraverse oder rechts vorn, oder seitlich am Längsträger, bei Stützvorrichtung
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Fronttraverse oder rechts vorn, oder seitlich am Längsträger, bei Stützvorrichtung
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1-A3 Trommeln
18 Betriebsbremse Z2	oder Scheiben, ABS (ABV), a.W. mit ALB oder
18 Betriebsbremse Z3	integriertem EBV; Druck p2= 7.5
20 Unterlegkeile	2/410x200x240
23 Länge von	8000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1200
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	4300
28 Abstand Achse 1-2 von	4000
28 Abstand Achse 1-2 bis	6980
29 Abstand Achse 2-3 von	1300
29 Abstand Achse 2-3 bis	1700
30 Abstand Achse 3-4 von	1300
30 Abstand Achse 3-4 bis	1700
31 Spur Achse 1 von	1820
31 Spur Achse 1 bis	2160
32 Spur Achse 2 von	1820
32 Spur Achse 2 bis	2160
33 Spur Achse 3 von	1820
33 Spur Achse 3 bis	2160



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	34000
39 Garantiegewicht bis	39000
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	11000
42 Garantie Achse 2 bis	11000
43 Garantie Achse 3 bis	11000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	245/70R19.5; 6.75x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	425/65R22.5; 13.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	407-545mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	14) Achse 1, wahlw. abhebbar mit Absenkautomatik
Bemerkungen Z2	Achse 3, wahlw. abhebbar mit Absenkautomatik od. Nachlaufenkachse, adhäsionsgelenkt mit Rückfahrblockierung



Bemerkungen Z4	19) wenn mech., Trommeln, auf 2 Achsen; wenn Federspeicher, Trommeln, auf 2 oder 3 Achsen
Bemerkungen Z6	22) Abstand Königszapfen bis Achse 2 = 5300-8200 mm;
Bemerkungen Z8	24) bis 2600 mm, in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z10	41-43) Maximalgewicht unter Achsaggregat = 24000 - 27000 kg;
Bemerkungen Z11	Einzelachsgarantien, je 8000, 9000, 10000 oder 11000 kg möglich
Bemerkungen Z13	07/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Auweis:
Bemerkungen Z20	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)