



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA103
Typengenehmigung erteilt	19970128
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020726
Erweiterung TG Positionen	'39
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	VAN HOOL
04 Typ	2K0019
06 Vorziffer	YE12K0019..... oder
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9106
10 Hersteller	VAN HOOL N.V./S.A, B-2500 LIER-KONINGSHOOIKT
11 Herstellerplakette	rechts auf Fronttraverse oder rechts, vorn auf Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ALB auf A2 oder A1+A2, mit ABS
18 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech., oder Federspeicher, auf A2 od. A1+A2
20 Unterlegkeile	2/410x200x240
23 Länge von	7200
23 Länge bis	11300
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1900
26 Überhang vorne bis	3500
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	1800
28 Abstand Achse 1-2 von	3900
28 Abstand Achse 1-2 bis	6000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1820
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1820
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	10000
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5, 12.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/65R22.5, 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	435/50R19.5, 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	449-545 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren



Bemerkungen Z3

24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig

Bemerkungen Z20

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
