



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA104
Typengenehmigung erteilt	19980716
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	111
02 Fahrzeugsuart	Sattelanhänger
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	VAN HOOL
04 Typ	3B1038
06 Vorziffer	YE13B1038..... oder
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9106
10 Hersteller	VAN HOOL N.V./S.A, B-2500 LIER-KONINGSHOOIKT
11 Herstellerplakette	rechts auf Frontraverse oder rechts, vorn auf Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stosdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1-A3=
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ABS, a.W. ALB auf alle Achsen;
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben,



19 Feststellbremse Z2	wirkend auf 2 Achsen
20 Unterlegkeile	2/410x200x240
23 Länge von	12000
23 Länge bis	13900
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1300
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1300
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	3000
27 Überhang hinten bis	4300
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	6380
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	1320
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	1320
31 Spur Achse 1 von	1820
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1820
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	1820
33 Spur Achse 3 bis	2150
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	1700
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	10345
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	34000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	11000
42 Garantie Achse 2 bis	11000
43 Garantie Achse 3 bis	11000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	245/70R19.5; 6.75x19.5
Bemerkungen Z1	14) Achse 1, wahlw. abhebbar mit Absenkautomatik
Bemerkungen Z2	Achse 3, wahlw. abhebbar mit Absenkautomatik od. Nachlaufenkachse, adhäsionsgelenkt mit Rückfahrblockierung
Bemerkungen Z4	24) Breite bis 2.60 m in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z6	07/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren