



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA105
Typengenehmigung erteilt	20010321
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020624
Erweiterung TG Positionen	'28/29
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	VAN HOOL
04 Typ	2K 1010
05 Typ; Variante/Version	Zentralachsanhänger
06 Vorziffer	YE12K1010AA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9106
10 Hersteller	VAN HOOL N.V./S.A, B-2500 LIER-KONINGSHOOIKT
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben



18 Betriebsbremse Z2	ALB mit ABS oder ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben, auf A2
20 Unterlegkeile	2/470x200x230
23 Länge von	8000
23 Länge bis	10900
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3000
26 Überhang vorne bis	4250
27 Überhang hinten von	3000
27 Überhang hinten bis	4500
28 Abstand Achse 1-2 von	1300
28 Abstand Achse 1-2 bis	1810
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1900
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1900
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	3000
38 Leergewicht bis	8000
39 Garantiegewicht von	14000
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	1000
41 Garantie Achse 1 von	7000
42 Garantie Achse 2 von	7000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160K, 11.75x22.5
Bemerkungen Z1	07/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)