



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA204
Typengenehmigung erteilt	20040623
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	VERMEER
04 Typ	BC625AI
06 Vorziffer	1VR.....
07 Karosserieform Code	326
07 Karosserieform	Häcksler
10 EFKO-Code	9826
10 Hersteller	VERMEER MANUFACTURING COMPANY, USA-50219 PELLA IOWA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Drehschubfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z2	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln
20 Unterlegkeile	1/220x90x100



23 Länge von	3150
23 Länge bis	3300
24 Breite von	1640
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2300
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1950
26 Überhang vorne bis	2100
27 Überhang hinten von	1200
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	950
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C 8PR; 4 1/2x13 Mindest Load-Index 92
Bemerkungen Z1	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z3	141 - Folgende Fahrzeugteile vor der Fahrt sichern: Einzugstisch hochklappen sowie Auswurfrohr ins
Bemerkungen Z4	Fahrzeugprofil einschwenken und sichern