



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA302
Typengenehmigung erteilt	20020403
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100604
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	VOGT
04 Typ	M
06 Vorziffer	M....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	1604
10 Hersteller	VOGT AG, 3672 Oberdiessbach
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Frontraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4144
23 Länge bis	0
24 Breite von	1775
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1082
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2573
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1571
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1590
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5.50x14, 6.00x14
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 97
Bemerkungen Z1	07) Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z5	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z6	160 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Abstellstütze (wenn vorhanden)