



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA401
Typengenehmigung erteilt	20020123
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	VAN VOSSEN
04 Typ	Van Vossen
05 Typ; Variante/Version	ETT-1
06 Vorziffer	XL9VV.....336...
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
10 EFKO-Code	8920
10 Hersteller	VAN VOSSEN TRAILERS, NL-3812BD AMERSFOORT
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Luftfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich



19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2666
23 Länge bis	2766
24 Breite von	1540
24 Breite bis	0
25 Höhe von	539
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1540
26 Überhang vorne bis	1640
27 Überhang hinten von	1126
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1345
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	125
38 Leergewicht bis	126
39 Garantiegewicht von	540
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	540
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	16.5x6.5-8; 5.50Ax8
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load Index 60
Bemerkungen Z1	07) Plattform absenkbar
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	160 - Anbringen: Beleuchtungsträger
Bemerkungen Z18	Sichern: absenkbare Plattform in Fahrstellung