



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA601
Typengenehmigung erteilt	20061221
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	112
02 Fahrzeugsuart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	VEREM
04 Typ	VPE 45T
05 Typ; Variante/Version	VPS3
06 Vorziffer	VF9VPS3....398...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9999
10 Hersteller	CACCIAMALI SPA, I-25030 Mairano (BS)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger vor Abstellstützen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger vor Abstellstützen
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung mit Stossdämpf.od. Blattfederung
16 Lenkung	a.W. Zwanglenkung od. Nachlaufenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	90
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, A1-A3 Trommeln;



18 Betriebsbremse Z2	ALB mit ABS oder ABS mit integr. EBV
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf 2 Achsen
20 Unterlegkeile	1/400x200x235
23 Länge von	9700
23 Länge bis	23040
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1350
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	500
26 Überhang vorne bis	2400
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	3000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1350
29 Abstand Achse 2-3 bis	1800
30 Abstand Achse 3-4 von	1350
30 Abstand Achse 3-4 bis	1800
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	1800
33 Spur Achse 3 bis	2300
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1250
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	8950
36 Fahrzende	21000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	34000
39 Garantiegewicht bis	59500
40 Stütz-/Sattellast von	12500
40 Stütz-/Sattellast bis	26000
41 Garantie Achse 1 von	8240
42 Garantie Achse 2 von	8240
43 Garantie Achse 3 von	8240
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	11500
42 Garantie Achse 2 bis	11500
43 Garantie Achse 3 bis	11500
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw 235/75R17.5 140J; 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z4	372-420 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	17) 90 km/h / 50 km/h (Ziffer 118)
Bemerkungen Z2	41/42) 8000-9000 kg 11500 kg (Ausnahmefahrzeug zum Transport unteilbarer Lasten)
Bemerkungen Z4	21) 235/75R17.5 auf 11500 kg bei 50 km/h aufgelastet



Bemerkungen Z6	23/24) a.W. ausziehbar resp. mit Klappverbreiterungen. Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung es erfordert
Bemerkungen Z7	28) 5300-13650 (Königszapfen bis Achse 1)
Bemerkungen Z9	41-43) auf Achsplakette 11000 kg bei 105 km/h (Hersteller-Garantie 11500 kg bei 50 km/h) oder 12000 kg
Bemerkungen Z11	07/21/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	160 - Folgende Ausrüstungsteile sichern: hochgestellte Rampen und hochgeklappte Abstellstützen (wenn vorhanden)
Bemerkungen Z17	126 - Ausziehbarer Sattelanhänger: Sonderbewilligung erforderlich, wenn Gesamtzuglänge über 16.50 m
Bemerkungen Z18	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
Bemerkungen Z19	Sonderbewilligung überschritten werden
Bemerkungen Z20	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)