



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA710
Typengenehmigung erteilt	20140612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240529
Erweiterung TG Positionen	'05/09/21/38/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	VEZEKO
04 Typ	R2B1X
05 Typ; Variante/Version	R2B1X; ??DB/???0(??)
06 Vorziffer	TJ5R2B1X.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2022/1209*0014
10 EFKO-Code	8727
10 Hersteller	VEZEKO s.r.o, 594 01 Velké Mezířici
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau oder rechts, vorne seitlich am Aufbau oder an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Aufbau oder rechts, vorne seitlich am Aufbau oder an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	ww. Gummi-, Blattfederung; ww. Stossdämpfer



17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	1800
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1210
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1050
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1030
26 Überhang vorne bis	8100
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	850
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	90
38 Leergewicht bis	3140
39 Garantiegewicht von	751
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	350
41 Garantie Achse 1 von	751
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	3500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.50-10; 3.5x10 / 185/60R12C; 4.5 - 5x12
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R13, 155R13C; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	175R14C, 205/70R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von



21 Reifen und Felgen Z5	206-387mm und die zugeordneten Felgenvarian-
21 Reifen und Felgen Z6	ten nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	05) ww. 03DB/-, 05DB/-, 13DB/-, 23DB/0750(??), -/1000(??), -/1300(??), -/1500(??), -/1800(??)
Bemerkungen Z3	07) Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)
Bemerkungen Z5	17) ww. 100 - 140 km/h
Bemerkungen Z7	21) min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
Bemerkungen Z9	40) ww. 50 bis 350 kg auf Herstellerschild ersichtlich
Bemerkungen Z11	41) auf Achsplakette: ww. 1000 kg, 1050 kg, 1300 kg, 1350 kg, 1500 kg, 1600 kg, 1800 kg, 2000 kg, 2200 Kg,
Bemerkungen Z12	2500 kg, 3000 kg, 3500 kg