



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA724
Typengenehmigung erteilt	20170728
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240529
Erweiterung TG Positionen	'05/09/21/26/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	VEZEKO
04 Typ	R2B2X
05 Typ; Variante/Version	R2B2X; 04DB/??00(??)
06 Vorziffer	TJ5R2B2X.....
07 Karosserieform Code	157
07 Karosserieform	Kühlkasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2022/1209*0016
10 EFKO-Code	8727
10 Hersteller	VEZEKO s.r.o, 594 01 Velké Mezířici
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau oder rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Aufbau oder rechts, vorne seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi-, Blattfederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1210
24 Breite bis	2600
25 Höhe von	450
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1530
26 Überhang vorne bis	7600
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	490
28 Abstand Achse 1-2 bis	1200
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	850
31 Spur Achse 1 bis	2450
32 Spur Achse 2 von	850
32 Spur Achse 2 bis	2450
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	180
38 Leergewicht bis	3340
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	350
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.50-10; 3.5x10 / 185/60R12C; 4.5 - 5x12
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R13, 155R13C; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	175R14C, 205/70R14; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	206-387mm und die zugeordneten Felgenvarian-
21 Reifen und Felgen Z6	ten nach ETRTO möglich



Bemerkungen Z1	05) ww. 04DB/2000(??), -/2500(??), -/2700(??), -/3000(??), -/3500(??)
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) -/2000(??) / -/2500(??) / -/2700(??) / -/3000(??) / -/3500(??)
Bemerkungen Z5	21) Min.-LI: 84 / 92 / 95 / 98 / 103
Bemerkungen Z6	39) 2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z7	41/42) 1000 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z9	40) ww. 50 bis 350 kg auf Herstellerschild ersichtlich
Bemerkungen Z11	41/42) auf Achsplakette: ww. 1000 kg, 1050 kg, 1300 kg, 1350 kg, 1500 kg, 1600 kg, 1800 kg