



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA801
Typengenehmigung erteilt	20141120
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	VANCLAES
04 Typ	C
05 Typ; Variante/Version	C; BOR/180-300
06 Vorziffer	XPM.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-65/2012*1375
10 EFKO-Code	9027
10 Hersteller	VANCLAES B.V., 2401LP Alphen aan den Rijn
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln oder Scheiben,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Rückfahrautomatik,
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln oder Scheiben auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3100
26 Überhang vorne bis	8100
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	850
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	350
38 Leergewicht bis	3000
39 Garantiegewicht von	0
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50R13C 104N; 6x13
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C 104N; 5,5x14
21 Reifen und Felgen Z4	Reifenvarianten mit Abrollradius 260-314mm
21 Reifen und Felgen Z5	und die zugeordneten Felgenvarianten (ETRTO)
Bemerkungen Z1	22) Achse verschiebbar, Beleuchtungsträger hinten ausziehbar, Höhe variabel



**Typenscheinschweiz.ch**