



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA803
Typengenehmigung erteilt	20151109
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	VANCLAES
04 Typ	Excelleron
05 Typ; Variante/Version	F; BOR/80-?
06 Vorziffer	XPM.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-214/2014*1481
10 EFKO-Code	9027
10 Hersteller	VANCLAES B.V., 2401LP Alphen aan den Rijn
11 Herstellerplakette	rechts, Seite Deichsel, auf Höhe des Stützrades
12 Fahrgestellnummer	rechts, Seite Deichsel, auf Höhe des Stützrades
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. , Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4500
23 Länge bis	7500
24 Breite von	1600
24 Breite bis	2080
25 Höhe von	460
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2500
26 Überhang vorne bis	6500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	1900
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	1450
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1100
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/R13C; 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C; 6x13
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C; 5.5x6x14
21 Reifen und Felgen Z5	Reifenvarianten mit Abrollradius 260-314mm
21 Reifen und Felgen Z6	und die zugeordneten Felgenvarianten (ETRTO)
Bemerkungen Z1	05) BOR/80-110, -/80-135, -/80-150, -/80-180



Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) 80-110 / 80-135 / 80-150 / 80-180
Bemerkungen Z5	39) 1100 / 1350 / 1500 / 1800
Bemerkungen Z6	40) 100 / 100 / 100 / 150
Bemerkungen Z7	41) 1100 / 1350 / 1500 / 1800
Bemerkungen Z11	22) Achse verschiebbar, Beleuchtungsträger hinten ausziehbar, Höhe variabel