



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA804
Typengenehmigung erteilt	20151109
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	VANCLAES
04 Typ	Excelleron
05 Typ; Variante/Version	G; BOR/180-250, -/180-300, -/180-350
06 Vorziffer	XPM.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-214/2014*1482
10 EFKO-Code	9027
10 Hersteller	VANCLAES B.V., 2401LP Alphen aan den Rijn
11 Herstellerplakette	rechts, Seite Deichsel, auf Höhe des Stützrades
12 Fahrgestellnummer	rechts, Seite Deichsel, auf Höhe des Stützrades
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5500
23 Länge bis	11990
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2480
25 Höhe von	460
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2500
26 Überhang vorne bis	6500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1400
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	2800
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	1800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13C; 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C; 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5,5x14
21 Reifen und Felgen Z5	Reifenvarianten mit Abrollradius 260-314mm
21 Reifen und Felgen Z6	und die zugeordneten Felgenvarianten (ETRTO)
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 80-250 / 80-300 / 80-350



Bemerkungen Z3

39) 2500 / 3000 / 3500

Bemerkungen Z4

41/42) 1500 / 1500-1800 / 1800

Bemerkungen Z7

22) Achse verschiebbar, Beleuchtungsträger hinten ausziehbar, Höhe variabel
