



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA807
Typengenehmigung erteilt	20151109
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	VANCLAES
04 Typ	A
05 Typ; Variante/Version	A; BZR/75
06 Vorziffer	XPM.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-65/2012*1376
10 EFKO-Code	9027
10 Hersteller	VANCLAES B.V., 2401LP Alphen aan den Rijn
11 Herstellerplakette	rechts, Seite Deichsel, auf Höhe des Stützrades
12 Fahrgestellnummer	rechts, Seite Deichsel, auf Höhe des Stützrades
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	3500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	750
25 Höhe bis	1750
26 Überhang vorne von	4000
26 Überhang vorne bis	9000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	850
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	150	
38 Leergewicht bis	750	
39 Garantiegewicht von	750	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	75	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	750	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R13;	4.5-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C;	6x13
21 Reifen und Felgen Z5	Reifenvarianten mit Abrollradius 266mm	
21 Reifen und Felgen Z6	und die zugeordneten Felgenvarianten (ETRTO)	
Bemerkungen Z1	22) Achse verschiebbar, Beleuchtungsträger hinten ausziehbar, Höhe variabel	