



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA808
Typengenehmigung erteilt	20151109
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	VANCLAES
04 Typ	D
05 Typ; Variante/Version	D; BOR/240-350
06 Vorziffer	XPM.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-65/2012*1377
10 EFKO-Code	9027
10 Hersteller	VANCLAES B.V., 2401LP Alphen aan den Rijn
11 Herstellerplakette	rechts, Seite Deichsel, auf Höhe des Stützrades
12 Fahrgestellnummer	rechts, Seite Deichsel, auf Höhe des Stützrades
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln oder Scheiben,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Rückfahrautomatik,
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln oder Scheiben auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5500
23 Länge bis	11800
24 Breite von	1700
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	750
25 Höhe bis	1750
26 Überhang vorne von	3600
26 Überhang vorne bis	7900
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	700
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1400
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	1400
33 Spur Achse 3 bis	2300



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	500
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	1500
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50R13C; 6x13
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C; 5,5x14
21 Reifen und Felgen Z5	Reifenvarianten mit Abrollradius 260-314mm
21 Reifen und Felgen Z6	und die zugeordneten Felgenvarianten (ETRTO)
Bemerkungen Z1	22) Achse verschiebbar, Beleuchtungsträger hinten ausziehbar, Höhe variabel