



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA901
Typengenehmigung erteilt	20150417
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20170116
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	VAN ECK
04 Typ	PT-3Z
05 Typ; Variante/Version	PT-3Z; -/-
06 Vorziffer	XL9PT3..... / XRHG.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	8770
10 Hersteller	VAN ECK BEESD, 4153 Beesd
11 Herstellerplakette	vorne rechts, am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter 2. Achse am Längsträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln auf
18 Betriebsbremse Z2	alle Räder, ABS mit EBV und EBS
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln auf A2+A3
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	14020
23 Länge bis	0
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	4000
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1660
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	6830
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	1310
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2170
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2170
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	2170
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	39000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	9000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	12.00R20; 8.50x20
Bemerkungen Z1	21) Varianten im Abrollradiusbereich 480-521mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z3	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z5	38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z18

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
