



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VA902
Typengenehmigung erteilt	20220824
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	112
02 Fahrzeugsbart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	VAN ECK
04 Typ	T-3Z
05 Typ; Variante/Version	T-3Z; RICT03/????????????
06 Vorziffer	XN2DA.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2018/858-2018/858*00204
10 EFKO-Code	8770
10 Hersteller	VAN ECK BEESD, 4153 Beesd
11 Herstellerplakette	vorne rechts, am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter 2. Achse am Längsträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luft- oder Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	Zapfen, a.W. Zwangslenkung od.Nachlauf lenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln auf
18 Betriebsbremse Z2	alle Räder, ABS mit EBV und EBS
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln auf A2+A3
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	0
23 Länge bis	14040
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1660
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4980
28 Abstand Achse 1-2 bis	7890
29 Abstand Achse 2-3 von	1300
29 Abstand Achse 2-3 bis	2020
30 Abstand Achse 3-4 von	1300
30 Abstand Achse 3-4 bis	2020
31 Spur Achse 1 von	2200
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2200
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	2200



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	30000
39 Garantiegewicht bis	45000
40 Stütz-/Sattellast von	10000
40 Stütz-/Sattellast bis	18000
41 Garantie Achse 1 von	7000
42 Garantie Achse 2 von	7000
43 Garantie Achse 3 von	7000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	9000
42 Garantie Achse 2 bis	9000
43 Garantie Achse 3 bis	9000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R19.5; 11.75-12.25x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	435/50R19.5; 13.00-15.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	445/45R19.5; 14.00-15.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/55R22.5; 11.75-12.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	455/40R22.5; 15.00-16.00x22.5



21 Reifen und Felgen Z6	445/65R22.5; 13.00-14.00x22.5
Bemerkungen Z1	14) Achsen wahlweise abhebbar
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollradiusbereich 328-540 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z4	LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
Bemerkungen Z6	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z10	22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)