



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9VB201
Typengenehmigung erteilt	20220222
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	VD GRUES
04 Typ	Speed Crane 3.5
05 Typ; Variante/Version	VDGSP35; C99/K25K35????
06 Vorziffer	VG9VDGSP35.....
07 Karosserieform Code	156
07 Karosserieform	Kran
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2007/46-2019/543*0392
10 EFKO-Code	9057
10 Hersteller	VD GRUES, 85170 F-Dompierre Sur Yon
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf dem Kranmast
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	9620
23 Länge bis	9830
24 Breite von	2065
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3125
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	5315
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	775
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1785
31 Spur Achse 1 bis	1845
32 Spur Achse 2 von	1785
32 Spur Achse 2 bis	1845
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	3480
38 Leergewicht bis	3500
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	1800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C, 195R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z2	185R15C; 5-6.5x15