



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9VB301 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220411 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 93 |
| 01 Fahrzeugart | SPORTGERAETEANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | VLEMMIX |
| 04 Typ | B1??0 |
| 05 Typ; Variante/Version | VEA; 13/VBT, 15/VBT, 18/VBT |
| 06 Vorziffer | XRUVEA..... |
| 07 Karosserieform Code | 298 |
| 07 Karosserieform | Wassersportgerätetransport |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-371/2010*0169 |
| 10 EFKO-Code | 9060 |
| 10 Hersteller | VLEMMIX AANHANGWAGENS B.V., 5721 NL-VH Asten |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich an Deichsel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich an Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder, |



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 4500 |
| 23 Länge bis | 9000 |
| 24 Breite von | 1900 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 600 |
| 25 Höhe bis | 1600 |
| 26 Überhang vorne von | 2250 |
| 26 Überhang vorne bis | 7900 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1650 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2350 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 250 |
| 38 Leergewicht bis | 600 |
| 39 Garantiegewicht von | 1350 |
| 39 Garantiegewicht bis | 1800 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1350 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1800 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 1) 195R14C; 5-6.00x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 2) 185R14C; 5-6.00x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 3) 175R13C; 5-6.00x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 4) 195/50R13; 5-6.00x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 5) 195/50B10; 6.00x10 |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 04) B1350 / B1500 / B18000 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z3 | 05) 13/VBT / 15/VBT / 18/VBT |
| Bemerkungen Z4 | 21) 1/2/3/4/5 / 1/2/4/5 / 1/2/4 |
| Bemerkungen Z5 | Min.LI= 95 / 98 / 104 |
| Bemerkungen Z6 | 39/41) 1350 kg / 1500 kg / 1800 kg |
| Bemerkungen Z8 | 21) Varianten im Abrollradiusbereich von 290-325mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z10 | 22) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar |
| Bemerkungen Z12 | 21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |